

Tekniset tiedot - Superb Combi

Moottori	1.4 TSI 92 kW/125 hv	1.8 TSI 118 kW/160 hv (DSG A) [4x4]	2.0 TSI DSG A 147kW/200hv	3.6 FSI V6 4x4 DSG A 191 kW/260 hv	1.6 TDI 77 kW/105 hv	2.0 TDI 140 103 kW/140 hv (DSG A) [4x4 DSG A]	2.0 TDI 170 125 kW/170 hv (DSG A) [4x4]
	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, turboahdin, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, turboahdin, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, turboahdin, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, poikittain edessä	Diesel, muuttuvasiipinen turboahdin, yhteispaineruiskutus, DOHC, dieselhiukkassuodatin, poikittain edessä	Diesel, muuttuvasiipinen turboahdin, yhteispaineruiskutus, DOHC, dieselhiukkassuodatin, poikittain edessä	Diesel, muuttuvasiipinen turboahdin, yhteispaineruiskutus, DOHC, dieselhiukkassuodatin, poikittain edessä
Sylinteriluku	4	4	4	6	4	4	4
Iskutilavuus (cm³)	1390	1798	1984	3597	1598	1968	1968
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	76.5 x 75,6	82,5 x 84,1	82,5 x 92,8	89,0 x 96,4	79,5 x 80,5	81,0 x 95,5	81,0 x 95,5
Suurin teho/kierrokset (kW/kierr./min-¹)	92/5000	118/4500-6200	147/5100-6000	191/6000	77/4400	103/4200	125/4200
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min-¹)	200/1500-4000	250/1500-4500	280/1700-5000	350/2500-5000	250/1500-2500	320/1750-2500	350/1750-2500
Puristussuhde	10,0 : 1	9,6 : 1	9,6 : 1	11,4 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Päästovaatimus	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Polttoaine	E95 / 95 E10	E95 / 95 E10	E95 / 95 E10	E95 / 95 E10	Diesel	Diesel	Diesel
Suorituskyky/kulutus							
Huippunopeus (km/h)	199	218 (218) [215]	234	247	187 { 190}	205 (203) [201]	220 (218) [217]
Kiihtyvyyys 0-100 km/h (s)	10,6	8,7 (8,6) [8,8]	7,9	6,6	12,6	10,2 (10,3) [10,8]	8,9 (8,9) [9,1]
Polttoaineenkulutus 99/100*							
- Kaupunkiajo (l/100 km)	9,0	9,5 (9,5) [10,7]	10,7	14,4	6,3 {5,4}	6,9 (7,7) [7,8]	7,5 (7,5) [8,0]
- Maantieajo (l/100 km)	5,6	6,0 (5,9) [6,7]	6,4	7,8	4,6 {3,8}	4,7 (5,1) [5,5]	4,8 (5,2) [5,3]
- Yhdistetty (l/100 km)	6,9	7,3 (7,3) [8,2]	8,0	10,2	5,2 {4,4}	5,5 (6,0) [6,3]	5,8 (6,1) [6,3]
CO ₂ päästöt (g/km) (yhdistetty)	159	171 (170) [191]	180	237	133 {114}	145 (158) [166]	151 (159) [165]
Kääntöympyrän halkaisija rengas/puskuri (m)				10,2/10,85			

Voimansiirto

Tyyppi	Etuveto	Etuveto [4x4 neliveto]	Etuveto	4x4 neliveto	Etuveto	Etuveto [4x4 neliveto]	Etuveto [4x4 neliveto]
Kytkin	kuiva, hydraulinen yksilevyinen kytkin	kuiva, hydraulinen yksilevyinen kytkin (Kaksi automaattisesti ohjattua kuivalevykytkintä) [Haldex-kytkin etu- ja taka-akselin välillä]	Kaksi sähköhydraulista monilevykytkintä	Kaksi sähköhydraulista monilevykytkintä, Haldex-kytkin etu- ja taka-akselin välillä	kuiva, hydraulinen yksilevyinen kytkin	kuiva, hydraulinen yksilevyinen kytkin (Kaksi sähköhydraulista monilevykytkintä) [Haldex-kytkin etu- ja taka-akselin välillä, kaksi sähköhydraulista monilevykytkintä]	kuiva, hydraulinen yksilevyinen kytkin (Kaksi sähköhydraulista monilevykytkintä) [Haldex-kytkin etu- ja taka-akselin välillä]
Vaihteisto	6-vaihteinen käsivalintainen	6-vaihteinen käsivalintainen (7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto)	6-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto	6-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto	6-vaihteinen käsivalintainen	6-vaihteinen käsivalintainen (6-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto) [6-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto]	6-vaihteinen käsivalintainen (6-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto)

Massat

Omamassa (kg)**	1499	1533 (1545) [1624]	1577	1736	1539 {1546}	1569 (1591) [1667]	1577 (1594) [1654]
Kantavuus (kg)**	563	563	563	561	563	563	563
Kokonaismassa (kg)	2062	2096 (2108) [2187]	2140	2297	2102 {2109}	2132 (2154) [2230]	2140 (2157) [2217]
Sallittu kattokuorma (kg)	100	100	100	100	100	100	100
Vetopaino ilman jarruja (max. kg)	650	700 (700) [750]	750	750	650	700 (700) [750]	750 (750) [750]
Vetopaino jarruin -12% (max. kg)	1400	1500 (1500) [1600]	1600	2000	1500	1800 (1800) [2000]	1800 (1800) [2000]
Aisapaino (kg)	80	80	80	80	80	80	80

Kori

Ilmanvastuskerron Cw	0,29	0,31	0,31	0,32	0,31 {0,29}	0,31	0,31
----------------------	------	------	------	------	-------------	------	------

Alusta

Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain						
Taka-akseli	Monivarsituenta, yksi pitkiäinen ja kolme poikittaista tukivarretta, kallistuksenvakain						
Jarrujärjestelmä	ESP/DSR- ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut. Hatajarrutustehostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä						
Jarrut edessä	Jaahdytetyt levyjarrut						
Jarrut takana	Levyjarrut						
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus						
Vannekoko	Comfort, Ambition , GreenLine 7,0J x 16" : Elegance 7,0J x 17"						
Rengaskoko	Comfort, Ambition, GreenLine 205/55 R16 : Elegance 225/45 R17						

Mitat

Maavara (mm)	141/159#/127## { 126}						
Tavaratila:							
- takaistuinten selkänojat ylhäällä (l)							633
- takaistuinten selkänojat alhaalla (l)							1865
Polttoainesäiliö (l)							60

* Kulutus vastaa perusmallia. Kulutus voi vaihdella auton varustelun mukaan.

** Lukemat vastaavat perusmallia.

Korotetulla maavaralla

Madalletulla Sport-alustalla

() Koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja.

[] Koskee nelivetomalleja

{ } Koskee GreenLine-malleja

Valmistaja pidättää kuitenkin oikeuden muutoksiin (mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa).

14.10.2010