Tekniset tiedot
Scala vm. 2027

	1.0 TSI 95 70 kW 5-v Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, alumiininen sylinterilohko, muuttuva imuventtiilien ajoitus, turboahdin, poikittain edessä	1.0 TSI 116 85 kW 6-v Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, alumiininen sylinterilohko, muuttuva imuventtiilien ajoitus, turboahdin, poikittain edessä	1.0 TSI 116 85 kW DSG-7 Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, alumiininen sylinterilohko, muuttuva imuventtiilien ajoitus, turboahdin, poikittain edessä	1.5 TSI 110 kW 6-v Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imu- ja pakoventtiilien ajoitus, poikittain edessä	1.5 TSI 110 kW DSG-7 Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imu- ja pakoventtiilien ajoitus, poikittain edessä
Moottori					
Sylinteriluku	3	3	3	4	4
Iskutilavuus (cm³)	999	999	999	1498	1498
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 76,4	74,5 x 76,4	74,5 x 85,9	74,5 x 85,9
Suurin teho (kW)	70	85	85	110	110
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min-¹)	175 / 1600-3500	200 / 2000-3500	200 / 2000-3500	250 / 1500-3500	250 / 1500-3500
Puristussuhde	11,4 : 1	11,4 : 1	11,4 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1
Päästövaatimus	EURO 6 EB				
Polttoaine ja käyttövoima	Bensiini				
Suorituskyky/kulutus					
Huippunopeus (km/h)	192	202	202	221	220
Kiihtyvyys 0–100 km/h (s)	10,8	9,5	10,1	8,2	8,2
Yhdistetty kulutus alkaen (l/100 km)	5,1	5,1	5,3	5,4	5,4
CO2-päästöt alkaen (g/km)	115	116	120	123	121
Voimansiirto					
Tyyppi	Etuveto				
Kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä
Vaihteisto	5-v	6-v	DSG-7	6-v	DSG-7
Massat					
Omamassa (kg)**	1201–1303	1217–1323	1236–1339	1259–1360	1269–1370
Kokonaismassa (kg)**	1600–1630	1620–1650	1670	1690	1700
Vetopaino ilman jarruja (maks. kg)	600	600	610	620	630
Vetopaino jarruin -12 % (maks. kg)	1000	1200	1200	1250	1250
Aisapaino (kg)	75				
Alusta					
Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain				
Taka-akseli	Yhdystukiakseli ja kallistuksenvakain McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain ESC - ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut, hätäjarrutustehostin, hydraulinen				
Jarrujärjestelmä	ESC - ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut, hätäjarrutustehostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä				
Jarrut edessä	Jäähdytetyt levyjarrut				
Jarrut takana	Essence: rumpujarrut - Selection, Style ja Monte Carlo: levyjarrut				
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus ajotilanteen mukaan muuttuvalla tehostusvaikutuksella				
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,2				
Vannekoko**	Essence, Selection ja Style 6J x 16" - Monte Carlo 6.5J x 17"				
Rengaskoko**	Essence, Selection ja Style 205/55 R16 - Monte Carlo 205/50 R17				
Mitat					
Pituus (mm)	4362				
Leveys (mm)	1793				
Korkeus (mm)**	1499	1499–1502	1499–1502	1499	1499–1502
Akseliväli (mm)	2636				
Raideväli edessä/takana (mm)	1534 / 1517				
Maavara (mm)**	149	137–149	137–149	149	137–149
Tavaratilan tilavuus takaistuinten selkänojat pystyasennossa (l)	467				
Tavaratilan tilavuus takaistuinten selkänojat eteen taitettuina (l)	1410				
Polttoainesäiliö (l)	50				

* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton tiedot hinnastosta ja tarkista autoyksilön tiedot Škoda-myyjältä.
** Vaihteluväli auton varustelusta riippuen.
Monte-Carlo on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Monaco Brands

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin (mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa).