Tekniset tiedot
Octavia vm. 2027

	1.5 TSI 116 85 kW 6-v	1.5 TSI 116 e-TEC 85 kW DSG-7	1.5 TSI 150 110 kW 6-v	1.5 TSI 150 e-TEC 110 kW DSG-7	2.0 TSI 204 150 kW 4x4 DSG-7	2.0 TSI 195 kW DSG-7	2.0 TDI 116 85 kW 6-v	2.0 TDI 150 110 kW DSG-7
	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, muuttuvasiipinen turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini- ja kevythybridi-tekniikka, 48 voltin kevythybridiakku etuistuimen alla, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, muuttuvasiipinen turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, muuttuvasiipinen turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini- ja kevythybridi-tekniikka, 48 voltin kevythybridiakku etuistuimen alla, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, muuttuvasiipinen turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, tasapainoakseli, muuttuva imuventtiilien ajoitus, muuttuva pakoventtiilien ajoitus ja nousu, suorasuihkutus, imusarja-suihkutus, alumiininen sylinterilohko, turboahdin, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, tasapainoakseli, muuttuva imuventtiilien ajoitus, muuttuva pakoventtiilien ajoitus ja nousu, suorasuihkutus, imusarja-suihkutus, alumiininen sylinterilohko, turboahdin, poikittain edessä	Diesel, DOHC, yhteispaine-ruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieselhiukkas-suodatin, poikittain edessä	Diesel, DOHC, yhteispaine-ruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieselhiukkas-suodatin, poikittain edessä
Moottori								
Sylinteriluku	4							
Iskutilavuus (cm³)	1498	1498	1498	1498	1984	1984	1968	1968
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	74,5 x 85,9	74,5 x 85,9	74,5 x 85,9	74,5 x 85,9	82,5 x 92,8	82,5 x 92,8	81 x 95,5	81 x 95,5
Suurin teho (kW)	85	85	110	110	150	195	85	110
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min-¹)	220 / 1500-3000	220 / 1500-3000	250 / 1500-3500	250 / 1500-3500	320 / 1500-4400	370 / 1600-4500	300 / 1600-2500	360 / 1600-2750
Puristussuhde	12,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	12,2: 1	9,6: 1	16,0 : 1	16,0 : 1
Päästövaatimus	EURO 6 EB							
Polttoaine ja käyttövoima	Bensiini	Bensiini / Kevythybridi	Bensiini	Bensiini / Kevythybridi	Bensiini	Bensiini	Diesel	Diesel
Suorituskyky/kulutus								
Huippunopeus (km/h)**	203	203	226–229	225–229	228	250***	206–212	225–228
Kiihtyvyys 0–100 km/h (s)**	10,4–10,5	10,6–10,7	8,5–8,6	8,5–8,6	6,6–6,7	6,4–6,5	10,4–10,5	8,5–8,6
Yhdistetty kulutus alkaen (l/100 km)*	5,2–5,4	4,9–5,1	5,2–5,4	4,9–5,2	6,7–6,9	6,8–6,9	4,3–4,4	4,4–4,7
CO2-päästöt (g/km)*	119–123	111–116	119–122	112–119	152–156	156–157	113–115	117–124
Voimansiirto								
Tyyppi	Etuveto	Etuveto	Etuveto	Etuveto	4x4	Etuveto	Etuveto	Etuveto
Kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä
Vaihteisto	6-v	DSG-7	6-v	DSG-7	DSG-7	DSG-7	6-v	DSG-7
Massat								
Omamassa (kg)**	1357–1563	1387–1592	1359–1565	1388–1590	1536–1658	1528–1616	1435–1638	1462–1670
Kokonaismassa (kg)**	1860–1900	1880–1920	1890–1900	1910–1920	2070–2080	2015–2050	1950–1960	1980–1990
Vetopaino ilman jarruja (maks. kg)**	670–680	690–700	670–680	690–700	750	750	710–720	730
Vetopaino jarruin -12 % (maks. kg)	1300	1300	1500	1500	1700	1600	1500	1600
Aisapaino (kg)	80							
Alusta								
Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain							
Taka-akseli	Yhdystukitaka-akseli ja kallistuksenvakain	Yhdystukitaka-akseli ja kallistuksenvakain	Yhdystukitaka-akseli ja kallistuksenvakain	Yhdystukitaka-akseli ja kallistuksenvakain	Monivarsituenta, yksi pitkittäinen ja kolme poikittaista tukivartta, kallistuksenvakain	Monivarsituenta, yksi pitkittäinen ja kolme poikittaista tukivartta, kallistuksenvakain	Yhdystukitaka-akseli ja kallistuksenvakain	Yhdystukitaka-akseli ja kallistuksenvakain
Jarrujärjestelmä	ESC, ABS, hätäjarrutustehostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä, sähköisesti ohjattu seisontajarru. RS-mallissa lisäksi elektronisesti ohjattu mekaaninen tasauspyörästön lukko.							
Jarrut edessä	Jäähdytetyt levyjarrut, yksimäntäiset jarrusatulat							
Jarrut takana	Levyjarrut							
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus							
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,4							
Vannekoko	Selection, Style 7,0J x 17" ; SportLine, RS 7,5J x 18"	Selection, 30-Year Edition, Style 7,0J x 17" ; SportLine, RS 7,5J x 18"	Selection, Style 7,0J x 17" ; SportLine, RS 7,5J x 18"	Selection, 30-Year Edition, Style 7,0J x 17" ; SportLine, RS 7,5J x 18"	Selection, Style 7,0J x 17" ; SportLine, RS 7,5J x 18"	Selection, Style 7,0J x 17" ; SportLine, RS 7,5J x 18"	Selection, Style 7,0J x 17" ; SportLine, RS 7,5J x 18"	Selection, Style 7,0J x 17" ; SportLine, RS 7,5J x 18"
Rengaskoko	Selection, Style 205/55 R17 ; SportLine, RS 225/45 R18	Selection, 30-Year Edition, Style 205/55 R17 ; SportLine, RS 225/45 R18	Selection, Style 205/55 R17 ; SportLine, RS 225/45 R18	Selection, 30-Year Edition, Style 205/55 R17 ; SportLine, RS 225/45 R18	Selection, Style 205/55 R17 ; SportLine, RS 225/45 R18	Selection, Style 205/55 R17 ; SportLine, RS 225/45 R18	Selection, Style 205/55 R17 ; SportLine, RS 225/45 R18	Selection, Style 205/55 R17 ; SportLine, RS 225/45 R18
Mitat								
Pituus (mm)	4698	4698	4698	4698	4698	4709	4698	4698
Leveys (mm)	1829							
Korkeus (mm)**	1486–1505	1486–1505	1486–1505	1486–1505	1485–1504	1457–1477	1486–1505	1486–1505
Akseliväli (mm)**	2667–2669	2667–2669	2667–2669	2667–2669	2676–2677	2677	2669	2669

	1.5 TSI 116 85 kW 6-v	1.5 TSI 116 e-TEC 85 kW DSG-7	1.5 TSI 150 110 kW 6-v	1.5 TSI 150 e-TEC 110 kW DSG-7	2.0 TSI 204 150 kW 4x4 DSG-7	2.0 TSI 195 kW DSG-7	2.0 TDI 116 85 kW 6-v	2.0 TDI 150 110 kW DSG-7
Raideväli edessä/takana (mm)	1545 / 1550							
Maavara (mm)**	143	143	143	128–143	143	128	143	128–143
Tavaratilan tilavuus takaistuimen selkänojat pystyasennossa (l)**	600–640							
Tavaratilan tilavuus takaistuimen selkänojat eteen taitettuina (l)**	1555–1700							
Polttoainesäiliö (l)	45	45	45	45	55	50	45	45

* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton tiedot hinnastosta ja tarkista autoyksilön tiedot Škoda-myyjältä
** Arvo voi vaihdella autoyksilön varustelun mukaan
*** Huippunopeus rajoitettu

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin (mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa)