

# Tekniset tiedot

## Karoq vm. 2027

	<b>1.0 TSI 85 kW 6-v</b>	<b>1.5 TSI 110 kW 6-v</b>	<b>1.5 TSI 110 kW DSG-7</b>	<b>2.0 TSI 140 kW 4x4 DSG-7</b>	<b>2.0 TDI 115 85 kW 6-v</b>	<b>2.0 TDI 150 110 kW DSG-7</b>	<b>2.0 TDI 150 110 kW 4x4 DSG-7</b>
	Bensiini, DOHC, suorasiuhkutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasiuhkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imu- ja pakoventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasiuhkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imu- ja pakoventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, kaksi tasapainoaksellia, suorasiuhkutus, imusarjasiuhkutus, turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, muuttuva pakoventtiilien ajoitus ja nousu, poikittain edessä	Diesel, DOHC, yhteispaineruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieseliuhkassuodatin, poikittain edessä	Diesel, DOHC, yhteispaineruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieseliuhkassuodatin, poikittain edessä	Diesel, DOHC, yhteispaineruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieseliuhkassuodatin, poikittain edessä
<b>Moottori</b>							
Sylinteriluku	3	4	4	4	4	4	4
Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	999	1498	1498	1984	1968	1968	1968
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 85,9	74,5 x 85,9	82,5 x 92,8	81 x 95,5	81 x 95,5	81 x 95,5
Suurin teho (kW)	85	110	110	140	85	110	110
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min <sup>-1</sup> )	200 / 2000-3500	250 / 1500-3500	250 / 1500-3500	320 / 1500-4100	300 / 1600-2500	360 / 1600-2750	360 / 1600-2750
Puristussuhde	11,4 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	12,2: 1	16,0 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1
Päästövaatimus	EURO 6 EB						
Polttoaine ja käyttövoima	Bensiini	Bensiini	Bensiini	Bensiini	Diesel	Diesel	Diesel
<b>Suorituskyky/kulutus</b>							
Huippunopeus (km/h)	193	210	210	221	192	208	204
Kiihtyvyys 0–100 km/h (s)	10,3	8,9	9,0	7,0	11,2	8,8	8,7
Yhdistetty kulutus alkaen (l/100 km)	5,9	6,0	6,0	7,5	4,9	5,0	5,6
CO <sub>2</sub> -päästöt alkaen (g/km)	134	136	137	171	128	130	146
<b>Voimansiirto</b>							
Tyyppi	Etuvalo	Etuvalo	Etuvalo	4x4	Etuvalo	Etuvalo	4x4
Kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevyvykytkintä	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevyvykytkintä ja sähköhydraulisesti ohjattu kytkin etu- ja taka-akselin välillä	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevyvykytkintä	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevyvykytkintä ja sähköhydraulisesti ohjattu kytkin etu- ja taka-akselin välillä
Vaihteisto	6-v	6-v	DSG-7	DSG-7	6-v	DSG-7	DSG-7
<b>Massat</b>							
Omamassa (kg)**	1343–1445	1402–1615	1409–1622	1575–1657	1481–1661	1509–1719	1600–1718
Kokonaismassa (kg)**	1880	1920–1930	1930–1940	2115	1990	2020	2155–2175
Vetopaino ilman jarruja (maks. kg)	670	700	700	750	740	750	750
Vetopaino jarruun -12 % (maks. kg)	1200	1500	1500	1900	1500	1800	2100
Aisapaino (kg)	90						
<b>Alusta</b>							
Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain						
Taka-akseli	Yhdystukitaka-akseli	Yhdystukitaka-akseli	Yhdystukitaka-akseli	Monivarsituenta, yksi pitkittäinen ja kolme poikittaista tukivarretta, kallistuksenvakain	Yhdystukitaka-akseli	Yhdystukitaka-akseli	Monivarsituenta, yksi pitkittäinen ja kolme poikittaista tukivarretta, kallistuksenvakain
Jarrujärjestelmä	ESC-ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut, hätäjarrutestehostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä, sähköisesti ohjattu seisontajarru						
Jarrut edessä	Jäähdytetyt levyjarrut						
Jarrut takana	Levyjarrut						
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus						
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,2						
Vannekoko**	Selection 6Jx16", Style 7Jx17", SportLine 7Jx18"						
Rengaskoko**	Selection 215/60R16, Style 215/55R17 [225/55R17], SportLine 215/50 R18 [225/50R18]						
<b>Mitat</b>							
Pituus (mm)**	4390	4390	4384–4390	4384	4390	4384–4390	4384–4390
Leveys (mm)	1841						
Korkeus (mm)	1629	1629	1629	1632	1629	1629	1632
Akseliväli (mm)	2625	2625	2625	2630	2625	2625	2630
Raideväli edessä/takana (mm)	1576 / 1541	1576 / 1541	1576 / 1541	1576 / 1547	1576 / 1541	1576 / 1541	1576 / 1547
Maavara (mm)**	164	164	164–169	169	164	164–169	164–169
Tavaratilan tilavuus takaistuimen selkänojat pystyasennossa (l)	521	521	521	500	521	521	500
Tavaratilan tilavuus takaistuimen selkänojat eteen taitettuna (l)	1630	1630	1630	1609	1630	1630	1609
Polttoainesäiliö (l)	50	50	50	55	50	50	55

\* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton tiedot hinnastosta ja tarkista autoyksilön tiedot Škoda-myyjältä  
 \*\* Autokylön varustelusta riippuva vaihteluväli  
 [ ] Koskee 4x4-mallia

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin (mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa)