

Tekniset tiedot - KODIAQ VM 2023

Moottori	1.5 TSI 110 kW/150 hv (DSG)	2.0 TSI 140 kW/190 hv 4x4 DSG	2.0 TSI RS 180 kW/245 hv 4x4 DSG	2.0 TDI 150 110 kW/150 hv DSG	2.0 TDI 150 110 kW/150 hv 4x4 DSG	2.0 TDI 200 147 kW/200 hv 4x4 DSG
	Bensiini, DOHC, suorasuikutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini, DOHC ja kaksi tasapainoakselia, suorasuikutus sekä imusarjasuikutus, turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, muuttuva pakovoventtiilien ajoitus ja nousu, poikittain edessä	Bensiini, DOHC ja kaksi tasapainoakselia, suorasuikutus sekä imusarjasuikutus, turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus ja nousu, alumiininen sylinterilohko, poikittain edessä	Diesel, DOHC ja kaksi tasapainoakselia, yhteispaineruiskutus, muuttuvaasiipinen turboahdin, dieselihiukkassuodatin, poikittain edessä	Diesel, DOHC ja kaksi tasapainoakselia, yhteispaineruiskutus, muuttuvaasiipinen turboahdin, dieselihiukkassuodatin, poikittain edessä	Diesel, DOHC ja kaksi tasapainoakselia, yhteispaineruiskutus, muuttuvaasiipinen turboahdin, dieselihiukkassuodatin, poikittain edessä
Sylinteriuku/venttiilit	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Iskutilavuus (cm³)	1 498	1 984	1 984	1 968	1 968	1 968
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	74,5 x 85,9	82,5 x 92,8	82,5 x 92,8	81,0 x 95,5	81,0 x 95,5	81,0 x 95,5
Suurin teho/kierrokset (kW/kierr./min ⁻¹)	110/5000-6000	140/4200-6000	180/5250-6500	110/3000-4200	110/3000-4200	147/3600-4100
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min ⁻¹)	250/1500-3500	320/1500-4100	370/1600-4300	360/1600-2750	360/1600-2750	400/1750-3500
Puristussuhde	10,5 : 1	12,2 : 1	9,6 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1
Päästövaatimus	EU6AP	EU6AP	EU6AP	EU6AP	EU6AP	EU6AP
Polttoaine	95 E10	95 E10	95 E10	Diesel	Diesel	Diesel
Suorituskyky/kulutus						
Huippunopeus (km/h)	206 (205)	215 (214)	234 (233)	204	200	216 (215)
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,8 (9,9) (9,7) {(9,8)}	7,6 (7,8)	6,5 (6,6)	9,6 (9,8)	9,6 (9,8)	7,7 (7,8)
Polttoaineen kulutus (WLTP)*						
- Yhdistetty alkaen (l/100 km)	6,5 (6,8)	8,0	8,7	5,3 (5,4)	5,9 (6,0)	6,4 (6,5)
CO2-päästöt alkaen (g/km) (yhdistetty)*	148 (155)	181 (183)	197 (198)	139 (141)	155 (157)	167 (170)
Kääntöympyrän halkaisija rengas/puskuri (m)	11,6/12,2					

Voimansiirto						
Tyyppi	Etuveto		Neliveto		Neliveto	
Kytin	Kuiva, hydraulinen yksilevyinen kytkin (kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä)		Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä ja sähköhydraulisesti ohjattu kytkin etu- ja taka-akselin välillä		Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä ja sähköhydraulisesti ohjattu kytkin etu- ja taka-akselin välillä	
Vaihteisto	6-vaihteinen käsivaltainen (7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto)		7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto		7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto	
Massat						
Omamassa (kg)**	1567-1652 {1610-1723} (1596-1798) {(1639-1756)}	1729-1925 {1771-1959}	1785-1872 {1827-1912}	1705-1908 {1750-1942}	1783-2004 {1828-2041}	1769-1965 {1811-1999}
Kantavuus (kg)**	558-735 {581-731} (537-728) {(580-731)}	560-786 {613-764}	531-647 {554-672}	517-726 {587-731}	522-722 {579-765}	520-716 {588-764}
Kokonaismassa (kg)**	2216-2222 {2229} (2235-2270) {(2259-2297)}	2409-2410 {2497-2510}	2357 {2391}	2340-2360 {2381-2460}	2430 {2511-2548}	2410 {2512-2527}
Sallittu kattokuorma (kg)	75					
Vetopaino ilman jarruja (max. kg)	750	750	750	750	750	750
Vetopaino jarruin -12% (max. kg)**	1800	2200 {2000}	2300 / 2500*** {2000}	2000	2300 / 2500*** {2000}	2300 / 2500*** {2000}
Aisapaino (kg)**	100	100	100	100	100	100

Alusta	
Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain
Taka-akseli	Monivarsituenta, yksi pitkäntäinen ja kolme poikittaista tukivarretta, kallistuksenvakain
Jarrujärjestelmä	ESC- ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut. hätäjarrutestohostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä, sähköisesti ohjattu seisontajarru
Jarrut edessä	Jäähdytetyt levyjarrut
Jarrut takana	Levyjarrut
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus
Vannekoko	Active 7,0J x 17" : Ambition, Style 7,0J x 18"; L&K, SportLine 7,0J x 19"; RS 8,0J x 20"
Rengaskoko	Active 215/65 R17 ; Ambition, Style 235/55 R18; L&K, SportLine 235/50R19; RS 235/45R20

Mitat						
Pituus (mm)	Active, Ambition, Style 4697; L&K, SportLine, RS 4699					
Leveys (mm)	1882					
Korkeus (mm)	Active, Ambition, Style 1661; L&K, SportLine 1668; RS 1666					
Akseliväli (mm)	2790					
Raideväli edessä/takana (mm)	Active, Ambition, Style, L&K 1585/1575; SportLine 1575/1565; RS 1579/1569					
Maavara (mm)**	193-199/190-196#	192-197/189-195# {192-196/189-195#}	195/193# {194/193#}	193-199/190-196#	192-197/189-195# {192-196/189-195#}	192-197/189-195# {192-196/189-195#}
Tavaratilan maksimitilavuus:						
- takaistuinten selkänojat ylhäällä (l)	835 (270)					
- takaistuinten selkänojat alhaalla (l)	2065 (2005)					
Polttoainesäiliö (l)	58	58	58	58 + 18 SCR	58 + 18 SCR	58 + 18 SCR

* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton tiedot hinnastosta ja tarkista autoyksilön tiedot ŠKODA-myyjältä.

** Autoyksilön varustelusta riippuva vaihteluväli.

*** Tehdasasenteisella vetokoukulla

Huonon tien pakettilla varustetut mallit

() Koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja

{ } Koskee seitsemänpaikkaista versiota

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin (mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa).