

Tekniset tiedot Uusi Kodiaq VM 2024

	1.5 TSI eTEC 110 kW/150 hv DSG	1.5 TSI PHEV 150 kW/204 hv DSG	2.0 TDI 150 110 kW/150 hv DSG	2.0 TDI 193 142 kW/193 hv 4x4 DSG
Moottori	Bensiini ja kevyhybriditeknikka, 48 voltin kevyhybridiajaku etuistimen alla, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, muuttuvasiipinen turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini ja sähkö, litiumioni-ajopakku taka-akselilla, sähkömoottori, DOHC, suorasuihkutus, muuttuvasiipinen turboahdin, muuttuva imu- ja pakoventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Diesel, DOHC ja kaksi tasapainoaksella, yhteispaineruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieselhiukkassuodatin, poikittain edessä	Diesel, DOHC ja kaksi tasapainoaksella, yhteispaineruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieselhiukkassuodatin, poikittain edessä
Sylinteriluku/venttiilit	4/16	4/16	4/16	4/16
Iskutilavuus (cm³)	1 498	1 498	1 968	1 968
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	74,5 x 85,9	74,5 x 85,9	81,0 x 95,5	81,0 x 95,5
Suurin teho/kierrokset (kW/kierr./min⁻¹)	110/5000-6000	Polttimoottori: 110/5500-6000 Sähkömoottorin teho: 85 kW Järjestelmän yhteisteho: 150 kW	110/3000-4200	142/3500-4200
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min⁻¹)	250/1500-3500	Polttimoottori: 250/1500-4000 Sähkömoottorin vääntö: 330 Nm Järjestelmän yhteisvääntö: 350 Nm	360/1600-2750	400/1750-3250
Puristussuhde	12,0 : 1	11,5 : 1	16,0 : 1	15,5 : 1
Päästövaatimus	EU6EA	EU6EA	EU6EA	EU6EA
Polttoaine ja käyttövoima	95 E10 bensiini / sähkö	95 E10 bensiini / sähkö	Diesel	Diesel
Suorituskyky/kulutus				
Huippunopeus (km/h)**	207 (205)	210	205 (203)	220 (217)
Kiihtyvyytys 0-100 km/h (s)**	9,7 (9,9)	8,4	9,6 (9,8)	7,8 (8,0)
Yhdistetty polttoaineen kulutus alkaen (l/100 km)*	5,9 (6,1)	0,4	5,3 (5,4)	6,0 (6,1)
Yhdistetty CO ₂ -päästö alkaen (g/km)*	135 (139)	9	139 (143)	158 (162)
Toimintamatka sähköllä, km (WLTP)	-	115-124	-	-
Ajoakun kapasiteetti, kWh (brutto/netto)	-	25,7 / 19,7	-	-
Ajoakun latausaika 11 kW (Mode 3 AC, 0-100 % SOC)	-	2 h 30 min	-	-
Ajoakun latausaika 50 kW (Mode 4 DC, 10-80 % SOC)	-	26 min	-	-
Kääntöympyrän halkaisija rengas/puskuri (m)	11,2/12,0			
Voimansiirto				
Tyyppi	Etuveto	Etuveto	Etuveto	Neliveto
Kytin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä	Kolme sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä ja sähköhydraulisesti ohjattu kytkin etu- ja taka-akselin välillä
Vaihteisto	7-vaihteinen DSG-automaatti Tiptronic-toiminto	6-vaihteinen DSG-automaatti Tiptronic-toiminto	7-vaihteinen DSG-automaatti Tiptronic-toiminto	7-vaihteinen DSG-automaatti Tiptronic-toiminto
Massat				
Omamassa (kg)**	1665-1841 (1707-1877)	1916-2060	1733-1911 (1787-1959)	1792-1964 (1846-2011)
Kokonaismassa (kg)**	2170-2354 (2235-2424)	2432	2230-2390 (2345-2506)	2330-2388 (2410-2510)
Sallittu kattokuorma (kg)	75			
Vetopaino ilman jarruja (max. kg)	750			
Vetopaino jarruin -12% (max. kg)**	1800	1800	2000	2300 (2400-2500)
Aisapaino (kg)	100			
Alusta				
Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain			
Taka-akseli	Monivarsituenta, yksi pitkittäinen ja kolme poikittaista tukivartta, kallistuksenvakain			
Jarrujärjestelmä	ESC-ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut, hätäjarrutustehostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä, sähköisesti ohjattu seisontajarru			
Jarrut edessä	Jäähdytetyt levyjarrut, yksimäntäiset jarrusatulat (kaksimäntäiset jarrusatulat)			
Jarrut takana	Levyjarrut, yksimäntäiset jarrusatulat (jäähdytetyt levyjarrut, kaksimäntäiset jarrusatulat)			
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus			
Vannekoko**	Selection 7.0J x 17" ; Style 7.5J x 18"			
Rengaskoko **	Selection 215/65 R17 ; Style 235/55 R18			
Mitat				
Pituus (mm)	4758			
Leveys (mm)	1864			
Korkeus (mm)**	1678-1679 (1676-1678)			
Akseliväli (mm)	2791			
Raideväli edessä/takana (mm)	1586/1575 (1586/1576)			
Maavara (mm)**	189/186#		187/185# (187/184#)	
Tavaratilan maksimitilavuus:				
- takaistuinten selkänojat ylhäällä (l)	910 (340)	745		910 (340)
- takaistuinten selkänojat alhaalla (l)	2105 (2035)	1945		910 (340)
Polttoainesäiliö (l)	55	45	55 + 18 SCR	58 + 18 SCR

* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton tiedot hinnastosta ja tarkista autoyksilön tiedot Škoda-myyjältä ja auton rakennusohjelmasta.

** Arvo voi vaihdella autoyksilön varustelun mukaan

Huonon tien pakettilla varustetut mallit

() Koskee seitsemänpaikkaista versiota

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin (mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa)